



Materiał uszczeltek płaskich

NB310, NB311 i NB312



NB310, NB311 i NB312

Nazwa artykułu:	<u>NB310</u> (NBR/ SBR) <u>NB311</u> (NBR/ SBR z 1 wkładką) <u>NB312</u> (NBR/ SBR z 2 wkładkami)
Wersje artykułu:	dostępne jako towar w postaci płyt i rolek Uszczelki wtykane, uszczelki cięte lub tłoczone Dostępny także w jakości do zastosowania do żywności
Kolor:	czarny
Preparaty:	bez
Materiały:	NBR/ SBR

Właściwości mechaniczne:

Właściwości	Specyfikacja	Jednostka	Wartość
Twardość Shore'a A	DIN 53505, ± 5	Shore	65 ± 10 °Shore*
Gęstość	DIN 53479, $\pm 0,05$	g/ cm ³	1,4
Wytrzymałość na zerwanie	DIN 53504, ± 25 %	MPa	4
Wydłużenie przy zerwaniu	DIN53504, ± 35 %	%	250
Zestaw kompresyjny	DIN 53517, typ 2		Brak wartości pomiarowej

Właściwości termiczne:

- od -20 °C do 80 °C
- Krótkotrwale - wartość pomiarowa nie występuje

Właściwości chemiczne:

- Brak odporności na UV/ozon i czynniki atmosferyczne
- wysoka odporność chemiczna na oleje mineralne i smary, benzynę
- warunkowa odporność na kwasy i silne zasady
- nieodpowiednie do zawierających benzen środków napędowych i olejów zawierających duże ilości węglowodorów

Zakresy zastosowania:

Zastosowania uszczelniające, np. w sektorze sanitarnym, ściekowym, do gorącej wody i pary.*

Wymiary: Towar w postaci rolki lub płyty zależy od grubości materiału**
Grubość materiału 0,5-5 mm**

*W kwestii innych zastosowań i twardości Shore'a prosimy o kontakt z naszym technikiem

**Inna grubość i wymiary na zamówienie

Podane informacje opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy na temat przedstawionego produktu i są podawane w najlepszej wierze. Nie stanowią one jednak podstawy do wysuwania roszczeń gwarancyjnych. Wszystkie wcześniejsze wydania tracą ważność.