



Drahtgestricke



Die neuen Drahtgestricke von thoenes® können als Endlosware in unterschiedlichen Dimensionen hergestellt und vermarktet werden. Durch das Einstellen der Maschenanzahl längs ist es möglich, das Gestrück flexibel oder steifer zu gestalten, was unterschiedliche Dehnungen und Belastungen, je nach gewünschter Art der Anwendung zulässt. Auch die Stärke des einzusetzenden Drahtes spielt bei der Einstellung der zuvor genannten Eigenschaften eine entscheidende Rolle.

Durch die vielen Variationsmöglichkeiten an Drahtmaterialien, deren Drahtstärken und den Einstellmöglichkeiten an unseren Maschinen, kann eine breites Anwendungsspektrum bedient werden.

Parameter	
Material (Draht)	Aluminium Edelstahl Monel® Inconel® und andere...
Drahtstärken	0,1 mm bis 0,5 mm andere Drahtstärken auf Anfrage
Gestrückbreiten	25 mm bis 60 mm andere Gestrückbreiten auf Anfrage

Anfragen zu den Drahtgestricken nehmen wir jederzeit gern entgegen. Hierzu können Sie sich vertrauensvoll an unseren Anwendungstechniker wenden:

Josef Werzneck
035204 3928 25
Josef.Werzneck@thoenes-solutions.com

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse über das angegebene Produkt und sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ein Gewährleistungsanspruch kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Alle früheren Ausgaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit.