


**Sznur okrągły z rdzeniem matowym, rozpuszczalny biologicznie**

Nazwa artykułu:	S128
Wersje artykułu:	okrągłe
Preparaty:	możliwe z i bez preparatu
Materiały:	rozpuszczalne biologicznie nitki ok. 80 % Włókna organiczne ok. 20 % Wzmocnione drutem chromowym lub włóknami szklanymi (korzystnie szkło E) Rdzeń BAC

**Właściwości mechaniczne:**

- Wysoka stabilność kształtowa i wytrzymałość
- wysoka odporność na ścieranie
- niskie przewodnictwo cieplne

Właściwości termiczne:

- Produkt niepalny

Rozpuszczalne biologicznie nitki z drutem chromowym

- maks. temperatura stała 1000 °C
- przez krótki czas możliwe 1100 °C

Rozpuszczalne biologicznie nitki z rdzeniem z włókien szklanych

- Maks. temperatura długotrwała 650 °C
- przez krótki czas możliwe 800 °C

Właściwości chemiczne:

- Odporne na oleje, smary, rozpuszczalniki i kwasy organiczne, słabe ługi
- nieodporne na kwas fluorowodorowy (HF) i fosforowy (H₃PO₄)

Zakresy zastosowania:

Uszczelki drzwiowe w kotłach grzewczych, reformerach piecowych i innych piecach chemicznych, uszczelnienia wózków piecowych, inspekcja uszczelek drzwiowych.

Granice zastosowania: Zależnie od stosowanego materiału:

Wymiary: Ø 12-60 mm (tolerancja +/-10 %)

Podane informacje opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy na temat przedstawionego produktu i są podawane w najlepszej wierze. Nie stanowią one jednak podstawy do wysuwania roszczeń gwarancyjnych. Wszystkie wcześniejsze wydania tracą ważność.