

**Materiał uszczeltek płaskich****EP328****EP328**

Nazwa artykułu:	EP328 (EPDM, jasny)
Wersje artykułu:	dostępne jako towar w postaci płyt i rolek Uszczelki wtykane, uszczelki cięte lub tłoczone Jakość FDA (WE 1935/2004)
Kolor:	biały
Preparaty:	bez
Materiały:	EPDM/ SBR

**Właściwości mechaniczne:**

- brak odporności na ścieranie

			EPDM jasny (FDA)
Właściwości	Specyfikacja	Jednostka	Wartość
Twardość Shore'a A	DIN 53505, ± 5	Shore	60 ± 5 °Shore
Gęstość	DIN 53479, $\pm 0,05$	g/ cm ³	1,5
Wytrzymałość na zerwanie	DIN 53504, ± 25 %	MPa	5
Wydłużenie przy zerwaniu	DIN53504, ± 35 %	%	300
Zestaw kompresyjny	DIN 53517, typ 2		Brak wartości pomiarowej

Właściwości termiczne:

- od -20 °C do 80 °C
- Krótkotrwale - brak wartości pomiarowej

Właściwości chemiczne:

- wysoka odporność chemiczna na
- ozon, kwasy i zasady
- brak odporności na olej i benzynę

Zakresy zastosowania:

Specjalne zakresy uszczelniające w sektorze spożywczym, a także przy gorącej wodzie i parze.

Wymiary: Towar w postaci rolki lub płyty zależy od grubości materiału*

Grubość materiału 1-10 mm*

* Inna grubość i wymiary na zamówienie