

**Szczeliwo grafitowe, wzmocnione**

Nazwa artykułu:	P666/VE
Wersje artykułu:	prostokątna i kwadratowa
Preparaty:	bez
Materiały:	elastyczne nitki foliowe z czystego grafitu, wzmocnione drobnym drutem Inconel

Właściwości mechaniczne:

- Niski współczynnik tarcia
- Korzystna ściśliwość
- Korzystne właściwości antyadhezyjne i przewodnictwo cieplne

Właściwości termiczne:**Nitki z folii grafitowej**

- maks. temperatura stała 450 °C
- przez krótki czas możliwe 500 °C

Właściwości chemiczne:

- wysoka odporność na rozpuszczalniki, paliwa, środki smarne, słoną wodę, parę, wodę, środki pędne, gaz, produkty chemiczne, oleje, kwasy i ługi, ścieki
- Nieodporne na silnie utleniające media

Zakresy zastosowania:

Uniwersalne szczeliwo w zakresie wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury, Szczególnie odpowiednie do elektrowni i segmentu chemicznego oraz do rafinerii i stalowni.

Granice zastosowania:

	p (bar)	v _g (m/s)	Wartość pH	T (°C)
Pompa	30	30,0	1-13	-100 do 450**
Tłok	80	2,0		
Armatura	200*	1.5*		

*komorowe, **650 °C dla pary

Wymiary: 5-25 mm długość krawędzi kwadratowej lub prostokątnej (tolerancja +/-10 %)