

**Szczeliwo z nitek mieszanych**

Nazwa artykułu:	P605
Wersje artykułu:	prostokątna i kwadratowa
Preparaty:	Impregnacja z oleju parafinowego, grafitu, PTFE
Materiały:	Nitki mieszane (zawiera włókna p-aramidowe, karbonowe, szklane)

Właściwości termiczne:**Nitki mieszane**

- maks. temperatura stała 350 °C
- przez krótki czas możliwe 400 °C

Impregnacja PTFE

- maks. temperatura stała 250 °C
- przez krótki czas możliwe 280 °C

Właściwości chemiczne:

- wysoka odporność na zimną i ciepłą wodę, wodę morską, ścieki, rozcieńczone roztwory alkaliczne, oleje mineralne i smary mineralne, oleje i smary roślinne i zwierzęce
- nieodporne na stężone kwasy i ługi

Zakresy zastosowania:

Uniwersalne uszczelnienie do pomp wirowych i tłokowych, mieszalników, mieszadeł, zaworów w przemyśle oraz w obiektach wodnych i oczyszczalniach ścieków.

Granice zastosowania:

	p (bar)	v_g (m/s)	Wartość pH	T (°C)
Pompa	30	20,0	2-12	-80 do 250
Tłok	60	2,0		
Armatura	100	1,5		

Wymiary: 4 – 25 mm długość krawędzi kwadratowej lub prostokątnej (tolerancja +/-10 %)