



Cellulosepackung

Artikelbezeichnung:	C639
Artikelausführungen:	rechteckig oder quadratisch
Präparate:	ohne
Materialien:	Cellulosefasern mit PTFE/ Graphit und Silikonöl



Cellulosefasern

mechanische Eigenschaften:

- durch die gleichmäßigere Garnoberfläche sind geringere Brillenanpressdrücke notwendig
→ weniger Verschleiß der Wellen, Wellenschutzhüllen, Spindeln
- höhere Lebensdauer: Infolge einer höheren Saugfähigkeit der speziellen Cellulosefasern als Baumwolle erfolgt eine bessere Präparataufnahme

thermische Eigenschaften:

- max. Dauertemperatur 120 - 140 °C
- kurzfristig 170 °C möglich
- ab 180 °C thermische Zersetzung

chemische Eigenschaften:

- beständig gegen Kalt- und Warmwasser, Seewasser, Abwasser, verdünnte alkalische Lösungen, Fette, Öle
- nicht beständig gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen

Einsatzgebiete: Pumpen, Kolben und Armaturen

Einsatzgrenzen:

	p (bar)	v _g (m/s)	pH-Wert	T (°C)
Pumpe	25	12	5-12	-50 bis 140
Kolben	60	2,0		
Armatur	100	1,5		

Dimensionen: 5 - 25 mm Kantenlänge quadratisch oder rechteckig (Toleranz +/- 10 %)

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse über das angegebene Produkt und sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ein Gewährleistungsanspruch kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Alle früheren Ausgaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit.