



Szczeliwo grafitowe PTFE/PTFE

Nazwa artykułu: P620; P620/W

Wersje artykułu: prostokątne, kwadratowe

Preparaty: bez

Materiały: spiekane, wysoko rozciągnięte włókna multiflamentowe PTFE (wzmocnienie krawędziowe) i wypełnione grafitem włókna multiflamentowe PTFE (powierzchnia toczna)

Właściwości mechaniczne :

- bardzo korzystne właściwości antyadhezyjne,
- oszczędzające wały, bez ekstruzji szczelinowej

Właściwości termiczne:

- maks. temperatura stała 250 °C
- przez krótki czas możliwe 280 °C

Właściwości chemiczne:

- Uniwersalna odporność chemiczna (na kwasy i ługi i na media poddane krystalizacji)
- Nieodporne na silnie utleniające media, jak oleum, dymiący kwas azotowy, fluor elementarny, stopione lub rozpuszczone litowce

Zakresy zastosowania:

Pompy wirowe i tłokowe, autoklawy, suszarki łopatkowe, mieszalniki, ugniatacze, mieszałła, filtry

Granice zastosowania:

	p (bar)	v _g (m/s)	Wartość pH	T (°C)
Pompa	25	20,0	0-12	-100 do 250
Tłok	250	2,0		
Armatura	250	-		

Wymiary: 7-25 mm długość krawędzi prostokątnej lub kwadratowej (tolerancja +/-10 %)

Podane informacje opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy na temat przedstawionego produktu i są podawane w najlepszej wierze. Nie stanowią one jednak podstawy do wysuwania roszczeń gwarancyjnych. Wszystkie wcześniejsze wydania tracą ważność.